

Fugabella® Eco Silicone

Eco-vriendelijke schimmelwerende acetyl-silicon houdende afdichtingskit met grote elasticiteit voor dilatatie- en vervormingsvoegen, ideaal voor GreenBuilding. Zonder oplosmiddelen, veilig voor de gezondheid van de gebruikers.

Fugabella® Eco Silicone garandeert een grote hechting op niet-absorberende oppervlakken, en garandeert de ongeschondenheid en de hydraulische dichting van keramische tegels die onderhevig zijn aan vervormingen.



Code Pack

zie pag. 86-87 Codes en Kleuren

Produkt Voordelen

- Wanden en vloeren, niet onderhevig aan veel verkeer, binnen en buiten
- Ideaal voor zwembaden en in permanent contact met water
- Bestand tegen vorst
- Grote kleurstabiliteit
- Beschikbaar in assortiment van 28 kleuren van Fugabella® Eco
- Geschikt voor het afdichten van gres porcellanato en keramische tegels



GreenBuilding Rating

	 Mineral ≥ 30%	 Low Emission	 Solvent ≤ 5 g/kg	 Low Ecological Impact	 Health Care
			✓	✓	✓
			Zonder oplosmiddelen	Zonder waarschuwingsetiketten voor de natuur	Niet giftig en niet gevaarlijk

* Rating berekend op het gemiddelde van de formuleringen van de kleuren

Fugabella® Eco Silicone

- Categorie: Organische Mineralen
- Klasse: Organische Afdichtingskiten
- Rating*: Eco 3

Performance High-Tech

Maximaal toegestane verschuiving	≤ 20%	ISO 9046
Voegbreedte	van 6 mm tot 25 mm	
Deel afdichting verhouding L/P	> 1 / < 2	
Gebruiken bij temperaturen	van +5 °C tot +40 °C	
Velvorming na	≥ 20 min.	
Uitharding	≈ 2 mm / 24 uur	
Volumeverlies	≤ 10%	DIN 52 451
Hardheid Shore A	20	DIN 53 505
Elasticiteitsmodulus	≈ 0,4 N/mm²	ISO 8339
Gebruikstemperatuur eenmaal uitgehard	van -50 °C tot +180 °C	

- **Verbruik** ≈ 3 m (voeg 10x10 mm) met 1 patroon (310 ml)
- **Pallet** 864 st. (12x310 ml) – 432 st. (6x310 ml)
- **Houdbaarheid** ≈ 18 maanden in de originele verpakking, niet vorstbestendig; vermijd rechtstreeks zonlicht en warmtebronnen